



LARIUS S.r.l.  
VIA ANTONIO STOPPANI, 21  
23801 CALOLZIOCORTE (LC) ITALY  
Tel.: +39 0341 621152 - Fax: + 39 0341 621242  
italia@larius.com  
www.larius.com

MADE IN ITALY SINCE 1969



R-0721 - 500 u. - Creator Silk 300 g/m<sup>2</sup>

## SPRUZZATORE PNEUMATICO PER TEXTURE



APPLICA VELOCEMENTE PRODOTTI CARICATI SENZA SOLVENTE

## UNA ATTREZZATURA CHE APPLICHI PRODOTTI CARICATI IN MENO TEMPO? MINIPEGASO

La miglior macchina per spruzzare prodotti senza solvente con granulometria fino a 3 mm

L'apparecchiatura pneumatica MINIPEGASO è progettata per applicare velocemente una ampia gamma di prodotti per il rivestimento ed il riempimento di muri e pareti, grazie alla tramoggia con una capacità di 50 l è possibile lavorare a lungo senza interruzioni e le diverse lunghezze dei tubi permettono di raggiungere le superfici senza dover spostare frequentemente la macchina.

- Velocità di esecuzione
- Risparmio del materiale utilizzato
- Struttura robusta e compatta adatta ad ogni cantiere
- Manutenzione semplice e veloce

### SEMPLIFICA IL TUO LAVORO CON IL NOSTRO SPRUZZATORE PROFESSIONALE PER TEXTURE

**Pistola TURBO GUN:**  
flusso morbido  
e immediato del prodotto  
Max. pressione aria  
8 bar - 116 psi  
Max. pressione fluido  
20 bar - 290 psi

**Tubo PVC retinato**  
flessibile Ø 19 x 26 mm  
Lunghezza 10 m



**Serbatoio a gravità da 50 l**  
removibile dal carrello  
senza attrezzi

**L4 1:1**  
Pompa pneumatica a doppia  
membrana - bassa pressione

- Nessun trafileamento del materiale
- Adescamento rapido del prodotto
- Costruzione esterna anticorrosione e antiperdita
- Membrane rinforzate per una lunga durata

#### MATERIALI

**SENZA SOLVENTE - CARICHE FINO A 3 mm**

- MALTE PREMISCELATE
- INTONACI RIPIETIVI, CEMENTIZI E GRANULARI
- MATERIALI IGNIFUGHI
- IMPERMEABILIZZANTI
- RIVESTIMENTI IN FIBRA
- VERNICI IN SILICATO
- STUCCO
- GESSO
- MASTICE
- POLIMERI CON SILICE O RIPIETIVI DI SABBIA
- SIGILLANTI CEMENTIZI
- ADESIVI CEMENTIZI

#### APPLICAZIONI

- RASANTI E RIVESTIMENTI PARETI INTERNE, FACCIATE ESTERNE

## CARATTERISTICHE TECNICHE

MODELLO	Pompa pneumatica a doppia membrana
ALIMENTAZIONE	Aria compressa
PORTATA MASSIMA	40 l/min
MAX. PRESSIONE ARIA	7 bar
MAX. PRESSIONE FLUIDO	7 bar
MAX. CONSUMO ARIA L/M	190 l/m
INGRESSO ARIA DI ALIMENTAZIONE	1/4" BSPP (F)
USCITA MATERIALE	1" BSPP (M)
INGRESSO MATERIALE	1" BSPP (M)
MAX. LIVELLO ACUSTICO	50 db (A)
PESO	60 kg



## MINIPEGASO

CODICE	MODELLO POMPA	TUBO PVC RETINATO	PISTOLA TURBO	Ø UGELLI	SERBATOIO 50 l
20871	Cod. 8300/4 L4 1:1 Membrane e sfere in poliuretano	Cod. 20835 Ø 19 x 26 - 10 m	Cod. 21050	Cod. 21087 3 mm - 4 mm 6 mm - 8 mm	Cod. 18241

## ACCESSORI PROFESSIONALI

Garantisci alla tua apparecchiatura il miglior funzionamento possibile!

PISTOLA TURBO	UGELLI	TUBI PVC RETINATI	SERBATOIO 50 l
<b>Cod. 21050</b> • Max. pressione aria 8 bar - 116 psi • Max. pressione fluido 20 bar - 290 psi • Ø Ugelli compresi: 3 mm - 4 mm - 6 mm - 8 mm	<b>Cod. 21073</b> Ø 3 mm <b>Cod. 21074</b> Ø 4 mm <b>Cod. 21075</b> Ø 6 mm <b>Cod. 21076</b> Ø 8 mm  <b>KIT UGELLI</b> <b>Cod. 21087</b> Ø 3 mm - Ø 4 mm Ø 6 mm - Ø 8 mm	<b>Cod. 20835</b> Ø 19 x 26 mm - 10 m <b>Cod. 20840</b> Ø 19 x 26 mm - 15 m <b>Cod. 20846</b> Ø 19 x 26 mm - 30 m <b>Cod. 20847</b> Ø 42 x 32 mm - 10 m <b>Cod. 20848</b> Ø 42 x 32 mm - 15 m  <b>SFERA</b> <b>Cod. 30586</b> 1 unità - Sfera in spugna Ø 30 - Densità 0,27	<b>Cod. 18241</b> Serbatoio a gravità 50 l con cesto  <b>Cod. 18245</b> Serbatoio a gravità 50 l con coperchio
KIT DI RICAMBIO POMPA PNEUMATICA A BASSA PRESSIONE L4 1:1			
<b>Cod. 40332</b> Kit guarnizioni motore	<b>Cod. 40336</b> Kit sedi sfera	<b>Cod. 40337</b> Kit membrane	<b>Cod. 3345</b> Regolatore pressione aria 1/4" + Manometro 0 - 10 bar